

## SQUARE® SSR1551-70

Silicone

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

### Описание материалов:

Solid silicone rubber material for composite insulator

Product Description

This solid silicone rubber is catalyzed by peroxide, which is particularly suitable for producing composite insulator.

Key Features

Long pot life

High dielectric strength

Excellent tracking resistance

Excellent surface hydrophobic property

Applications

Composite insulator

Главная Информация			
Характеристики	Гидрофобный Электрическое сопротивление следам		
Используется	Изоляционный материал		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка-Поток	2.2	%	JIS K6301
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	70		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение <sup>1</sup>	4	%	ASTM D412
Прочность на растяжение	5.41	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	330	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>2</sup>	15.0	kN/m	ASTM D624
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	4.0E+14	ohms-cm	IEC 60093
Диэлектрическая прочность	26	kV/mm	IEC 60243-1
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности	100	wk	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tracking Resistance	1A4.5		IEC 60587
NOTE			
1.	C mould		
2.	B mould		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

