

BITONER® BT-100

Thermoplastic

Qingdao Bater Chemical Co., Ltd.

Описание материалов:

BITONER BT-100 is thermoplastic, low molecular weight, slightly yellow aliphatic resin. With good affinity with a wide range of fillers, it is used as a binder in thermoplastic road marking paints.

Owing to its excellent tack and tack retention, it is also used in hot melt adhesives and sealants. This item is also used as processing and reinforcing agent in tyre and rubber compounds.

Characteristics:

Excellent affinity with wide range of fillers

Low Molecular weight

Good chemical stability

Water resistance

Applications:

Hot Melt Adhesives

Sealants

Thermoplastic Road Marking Paints

Rubber.

Главная Информация

Характеристики	Алифатический Хорошая химическая стойкость Низкий Молекулярный вес Низкое поглощение воды
Используется	Клеи Модификация асфальта Краска Замена резины Герметики Уплотнения
Внешний вид	Желтый

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.918 to 0.988	g/cm ³	Internal Method
Кислотная ценность	< 0.30	Mg KOH/g	ASTM D974
Цвет-50% смолы твердые в толуоле	Max4#		ASTM D1544
Softening Point ¹	95 to 105	°C	ASTM E28
Melt Viscosity (200°C)	< 200	mPa·s	ASTM D3236

NOTE

1. Ring & Ball

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

