

Lusin® Protect O 45 F

Unspecified

Chem-Trend L.P.

Описание материалов:

Grease-based Anticorrosion and Lubricating agent

Benefits

NSF registered, conforms to H1 listing requirements

Stable, transparent protective film

Repels water

Description

Lusin® Protect O 45 F is an efficient anticorrosion agent that also shows lubricating properties. The grease base of Lusin® Protect O 45 F enables the product to penetrate into very fine cracks.

Lusin® Protect O 45 F conforms to H1 category code and therefore complies with FDA 21 CFR §178.3570.

Typical Properties

Appearance : Transparent liquid

Corrosion protection per DIN 50017 on steel type RST-37-2 : No corrosion after 40 hours

Salt water spray test per DIN 50021 on steel type 101-A : No corrosion after 50 hours

Application

Lusin® Protect O 45 F s mainly used to protect moulds and dies dedicated for processing thermoplastic resins against corrosion.

Главная Информация		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 178,3570 NSF не оценен	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Формы	Жидкость	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Service Temperature		°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

