

DAPCO™ 3040

Epoxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

DAPCO™ 3040 is a two-component, very fast curing, self-extinguishing edge filling insert potting epoxy which cures at normal room temperature [77°F (25°C)].

Features & Benefits:

Semi-thixotropic flow properties permitting use on vertical or overhead areas

100% solids content

Side-by-side dispensing capability

Five minute application allowing ten minute cutting ability

FAR 25.853

Suggested Applications:

DAPCO 3040 is used as an insert potting compound as well as edge filling for rapid tooling. The product can be applied through side-by-side cartridge.

Главная Информация		
Характеристики	Быстрое лечение Саморегулирование	
Используется	Клеи Аэрокосмическое применение Заполнение приложений	
Рейтинг агентства	Далеко 25,853	
Внешний вид	Загар	
Формы	Паста	
Метод обработки	Полировка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
-- 1	0.990	g/cm ³
-- 2	1.10	g/cm ³
-- 3	1.15	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	70 to 80	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	24.1	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	16	%
Прочность на сжатие		
24°C	27.6	МПа
82°C	6.89	МПа
Термокомплект	Номинальное значение	

Компоненты термокомплекта

Hardener	Mix Ratio by Weight: 100
Resin	Mix Ratio by Weight: 100

NOTE

1. Hardener, Part B
2. Mixed
3. Resin, Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

