

Yanshan PE LD157

Low Density Polyethylene

SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical

Описание материалов:

Yanshan PE LD157 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by blow molding or film extrusion and is available in Asia Pacific. Applications of Yanshan PE LD157 include film, wire & cable and wrap. Primary characteristic: crosslinkable.

| Главная Информация | |
|--------------------|-----------------------|
| Характеристики | Crosslinkable |
| Используется | Кабельный кожух |
| | Пленка |
| | Многослойная пленка |
| | Термоусадочная пленка |
| Метод обработки | Выдвунное формование |
| | Экструзионная пленка |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Плотность | 0.931 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) | 0.60 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 10.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 100 | % | ASTM D638 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat