

Kumho EPS GN12

Expanded Polystyrene

Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.

Описание материалов:

Features: General

Applications: Buoy, Packing materials

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Общее назначение		
	Упаковка		

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.0200	g/cm ³	Internal Method
Поглощение воды	0.400	g/100 cm ²	Internal Method
Литая плотность	14.0 to 17.0	kg/m ³	Internal Method
Прочность на сжатие	0.0900	MPa	Internal Method
Bead Size	1.10 to 1.50	mm	Internal Method
Дующий агент	5.0	%	Internal Method
Изгибная нагрузка для демонтажа	26	N	Internal Method
Оптимальное многократное расширение	75.0		Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

