

POLYPRO® 5014L HPT-H

Polypropylene Homopolymer

YUHWA Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd.

Описание материалов:

POLYPRO® 5014L HPT-H is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of POLYPRO® 5014L HPT-H are:

High Purity

Homopolymer

Typical application of POLYPRO® 5014L HPT-H: Film

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
	Высокая чистота		
	Гомополимер		
	Non-гладкая поверхность		
Используется	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.8	g/10 min	ASTM D1238
Содержание золы-XRF	10 to 20	ppm	Internal Method
Остатки катализатора			Internal Method
Al (XRF)	2 to 4	ppm	
Cl (XRF)	1 to 3	ppm	
Isotactic Index	96	%	Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	162 to 165	°C	ASTM D3418
Электрический	Номинальное значение	Метод испытания	
Диэлектрическая постоянная	2.25	Internal Method	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

