

SolVin 264GC

Polyvinyl Chloride

INOVYN

Описание материалов:

Polyvinyl chloride made by suspension polymerisation.

APPLICATIONS:

Rigid profiles, pipes, flexible profiles, plasticised hoses, cable insulation and sheathing, plasticised film and sheet.

Crystal-clear articles.

Главная Информация	
Характеристики	Высокая четкость Полужесткие
Используется	Кабельный кожух Пленка Общее назначение Шланг Трубопроводы Профили Лист
Метод обработки	Каландрирование Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.53	g/cm ³	ISO 60
K-Value	64.0		ISO 1628-2
Анализ сита			ISO 1624
Retained on 0.063 mm sieve	> 93	%	
Retained on 0.250 mm sieve	< 2.0	%	
Летучее вещество	< 0.30	%	ISO 1269
Остаточный винилхлорид мономер	< 1	ppm	ISO 24538

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

