

Adflex Q 200 F

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Adflex Q 200 F is a reactor TPO (thermoplastic polyolefin) manufactured using LyondellBasell's proprietary Catalloy process technology. Adflex Q 200 F features a fractional melt flow and a low modulus. It is designed for extrusion applications.

This resin is ideal for making soft hygienic or heavy duty films. It can also be used to modify LDPE or LLDPE resins in order to improve puncture resistance and other mechanical characteristics to allow further downgauging. It contains no slip or antiblock.

This grade is available in natural pellet form.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая гибкость Хорошая ударпрочность Хорошая технологичность Хорошая прочность Высокая прочность Низкий поток | | |
| Используется | Автомобильные Приложения Пленка | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Выдувная пленка Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.880 | g/cm ³ | ISO 1183/A |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 0.80 | g/10 min | ISO 1133 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec) | 49 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 8.00 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение | | | ISO 527-2 |
| Yield | 18 | % | |
| Break | 350 | % | |
| Флекторный модуль | 150 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |

Зубчатый изод ударная прочность
(23°C)

No Break

ISO 180/1A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

