

Shanghai Potomer Z-500

Chlorinated Polyvinyl Chloride

Shanghai Potomer International Trade Co., Ltd.

Описание материалов:

Features: With excellent solubility, good electric insulativity, thermoplasticity film-forming capacity and extreme chemical stability, it is widely used in producing anti-corrosive plastic products, adhesive and coating, etc.

Uses: injection grade, mainly used in the injection of CPVC pipe parts

Главная Информация		
Характеристики	Электрически изолирующий Хорошая коррозионная стойкость	
Используется	Фитинги	
Внешний вид	Белый	
Формы	Порошок	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость	1 to 2	mPa·s
Летучее вещество	< 0.30	%
Термическая стабильность	> 1	min
Хлорид	64 to 65	%
Гранулярность-40 меш	> 98	%
Oil Absorption	> 25	%
Температура термического разложения	> 110	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

