

MTEGRITY™ LDPE LD120AM

Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

MTEGRITY™ LDPE LD120AM is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by blown film and is available in North America. Applications of MTEGRITY™ LDPE LD120AM include bags/liners, film, industrial applications, packaging and wrap.

Characteristics include:

Antiblock

Good Processability

Good Toughness

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок		
Характеристики	Хорошая технологичность		
	Хорошая прочность		
	Хорошая прочность		
	Средняя антиблокировка		
Используется	Пленка		
	Промышленное применение		
	Вкладыши		
	Упаковка		
	Термоусадочная пленка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.25	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	179	MPa	
1% Secant, TD	207	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	25.5	MPa	
TD : Yield	20.7	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	200	%	
TD : Break	480	%	

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	20		ASTM D2457
Haze	30	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

