

Royalene® 539

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Lion Copolymer, LLC

Описание материалов:

A High Ethylene, High Mooney Polymer for TPO Products and Extruded Mechanical Goods

Unique Features

Excellent Green Strength

Highly extendable

Applications

Automotive

Wire and Cable

Extruded Products

Impact Modifier, TPO Compounds

Hose

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Вязкость, высокая Распределение молекулярного веса средней ширины		
Используется	Применение проводов и кабелей Труба Смешивание Применение в автомобильной области		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,260 FDA не рассчитан		
Внешний вид	Белый		
Формы	Сумка		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.870	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney ¹ (ML 1+4, 125°C)	70	MU	Internal method
Содержание этилидена норборнена (ENB)	4.6	wt%	Internal method
Стабилизатор	Non-staining		
Молекулярное распределение веса	Medium		Internal method
Летучее вещество		wt%	Internal method
Дополнительная информация			
E/P weight ratio, internal standard ZS 1231: 74/26			

NOTE

1. Milled

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

