

ECOGRAN® PA66

Polyamide 66

Eurocompound Polymers

Описание материалов:

ECOGRAN® PA66 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material. It is available in Europe for injection molding.

Important attributes of ECOGRAN® PA66 are:

Chemical Resistant

Good Processability

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая технологичность		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.08 to 1.16	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (275°C/1.2 kg)	40 to 60	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.20	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3000 to 3600	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	65.0 to 75.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	7.0 to 11	%	ISO 527-2
Флекторный стресс	95.0 to 105	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	3.0 to 5.0	kJ/m ²	ISO 179

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

