

Geon™ CPVC EC050

Chlorinated Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

The Geon EC050 CPVC is an extrusion compound for Industrial Pipe applications where enhanced resistance at elevated temperatures is needed. Geon EC050 demonstrates ease of processing and excellent thermal stability.

Главная Информация			
Используется	Промышленное применение Трубопроводы		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзионная труба		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.51	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	23447		ASTM D1784
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	117		ASTM D785
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	2630	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	53.5	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2730	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	95.1	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	110	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Annealed)	110	°C	ASTM D648
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура расплава	198 to 210	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

