

## Magnobond 8000

80% серебро

Ероху; Epoxide

Magnolia Plastics, Inc.

### Описание материалов:

Magnobond 8000 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with 80% silver. It is available in North America. Typical application: Adhesives/Tapes. Characteristics include:

Conductive

Low Viscosity

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Серебро, 80% наполнитель по весу		
Характеристики	Электропроводящий Низкая вязкость		
Используется	Клеи		
Формы	Жидкость		
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	4.3E-4	ohms-cm	ASTM D257
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 3.0		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Срок службы горшка (25°C)	30	min	
Срок годности	26	wk	
Время демолд			
25°C	1400 to 2900	min	
80°C	60 to 120	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

