

DOW™ LLDPE NG 1045.11T

Linear Low Density Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

LLDPE NG 1045.11T is a Linear Low Density Polyethylene Resin 1-Butene, 1-Octene terpolymer, produced in the SOLUTION process. This resin is designed to be used in blown extrusion to produce film for industrial & consumer applications.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (2500 ppm) Скольжения (1000 ppm)		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.920	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

