

## EVICOM™ RG7/295H

Flexible Polyvinyl Chloride

**INEOS Compounds** 

## Описание материалов:

EVICOM™ RG7/295H is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Europe for extrusion. Important attributes of EVICOM™ RG7/295H are:

**RoHS Compliant** 

Impact Resistant

Stabilized

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор из кальция и цинка		
Характеристики	Средняя ударопрочность		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Непрозрачный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			BS 2782
Black	1.48	g/cm³	
White	1.50	g/cm³	
Летучее вещество	< 1.0	ppm	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	115		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-1% Secant	2200	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	42.0	MPa	BS 2782
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
(1.8 MPa, Annealed)	47.0	°C	BS 2782
Викат Температура размягчения	77.0	°C	BS 2782 <sup>1</sup>
CLTE-Поток	6.0E-5	cm/cm/°C	
Теплопроводность	0.16	W/m/K	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+14	ohms	BS 2782
Сопротивление громкости	5.0E+14	ohms·cm	BS 2782
NOTE			
1.	120°C/h, B (50N)		

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

