

## Moplen HP5035

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Moplen HP5035 is a polypropylene homopolymer with excellent processability and high mechanical properties, typical customer application is LWRT (low weight reinforced thermoplastic) of automotive parts.

Главная Информация		
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая	
Используется	Применение в автомобильной области Автомобильные внешние части	
Метод обработки	Композитный	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	100	g/10 min
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость Роквелла (R-Scale)	102	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Yield)	33.0	MPa
Удлинение при растяжении (Yield)	8.0	%
Флекторный модуль	1400	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод Impact (23°C)	20	J/m
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	110	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

