

## **Axiall PVC 9113J Clear 61**

Rigid Polyvinyl Chloride

**Axiall Corporation** 

1.

## Описание материалов:

Georgia Gulf 9113J Clear 61 is used for a variety of packages including charcoal lighter fluid, toiletries and household chemicals. It has excellent impact strength and contains an ultraviolet light stabilizer which protects sensitive products.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Хорошая ударопрочность		
Используется	Упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31	g/cm³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2520	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	75.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
3.18 mm	1200	J/m	
6.35 mm	530	J/m	
Прочность на растяжение	185	kJ/m²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	64.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (3180 µm)	77.0	%	ASTM D1003
Haze (3180 μm)	6.0	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Равновесный крутящий момент <sup>1</sup> (190°C)	13.7	J	
Время стабильности	30.0	min	
NOTE			
	Brabender Plastograph, No 6, Roller Head, 57g charge, 60/43		

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

