

## **ADMER™ QB510E**

Polypropylene Homopolymer

Mitsui Chemicals Europe GmbH

## Описание материалов:

ADMER® QB510E is a maleic anhydride grafted, homo-PP based standard adhesive for bottles, sheets and films composed of Polypropylene and EVOH or PA.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Хорошая адгезия		
	Гомополимер		
Используется	Клеи		
	Бутылки		
	Пленка		
	Приложения для обслуживания пищевых продуктов		
	Неспецифические пищевые приложения		
	Лист		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)			
(230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	65		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	24.0	MPa	
Break	29.0	МРа	
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод удар (площадь)	0.380	kJ/m²	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	142	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	164	°C	ASTM D3418



\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

