

## BP Flex A 0285 BLK

Thermoplastic Elastomer

Buckeye Polymers, Inc.

### Описание материалов:

BP Flex Thermoplastic Elastomers are based on SEBS polymers (Styrene-ethylene/butylenes-styrene) providing increased oxidation and weather resistance, higher service temperatures, and increased processing stability.

Features:

Low Temperature Performance, Excellent

Tensile Strength, High

Reprocessable

Valves - seals, Grommets, Under Hood Applications

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность обработки Хорошая устойчивость к погоде Высокая прочность на растяжение Устойчивость к окислению Устойчивость к озону Перерабатываемый материал		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная крышка под капот Прокладки Уплотнения Клапаны/Детали Клапана		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0 to 12	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	83 to 93		ASTM D2240

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

