

Lotrine® LDPE LA0710

Low Density Polyethylene

QAPCO

Описание материалов:

Lotrine® LDPE LA0710 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion coating and is available in Africa & Middle East or Europe. Applications of Lotrine® LDPE LA0710 include coating applications and food contact applications.

Characteristics include:

REACH Compliant

Food Contact Acceptable

Good Adhesion

Good Sealability

Главная Информация			
Характеристики	<p>Без добавки</p> <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая адгезия</p> <p>Хорошее тепловое уплотнение</p> <p>Низкая горловина</p>		
Используется	<p>Нанесение покрытия</p> <p>Покрытия из фольги</p> <p>Ламинаты</p> <p>Бумажные Покрытия</p>		
Рейтинг агентства	<p>EC 1907/2006 (REACH)</p> <p>Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520</p>		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	
Скорость передачи водяного пара	10 to 20	g/m ² /24 hr	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	86.0	°C	ASTM D1525
Пиковая температура кристаллизации (DSC)	107	°C	ASTM E794
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура расплава	280 to 330	°C
Минимальный вес покрытия	6.0	g/m ²
Вырез-в	3.0 to 3.5	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

