

## K-vinyl 20 A 80

Polyvinyl Chloride

Technovinyl Polymers India Ltd.

### Описание материалов:

K-vinyl 20 A 80 is a Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East for extrusion.

Important attributes of K-vinyl 20 A 80 are:

Low to No Odor/Taste

Clarity

Non-Toxic

Stabilized

Typical applications include:

Hose/Tubing

Medical/Healthcare

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор из кальция и цинка		
Характеристики	Хорошая стабильность цвета		
	Хорошая стабильность		
	Высокая четкость		
	Устойчивость к чернилам		
	Низкий до без переноса		
	Низкий и без запаха		
	Низкий на вкус		
Нетоксичный			
Используется	Медицинские/медицинские приложения		
	Трубка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	75 to 85		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	15.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	240	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Термическая стабильность (> 200°C)	30	min	
Летучие потери-3 часа (130°C)	0.60	%	

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	145 to 180	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

