

Fixmaster Elast. Corrosion Coating

Polyurethane

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster Elast. Corrosion Coating is a Polyurethane product. It is available in North America. Typical application: Coating Applications.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Corrosion Resistant

Good Adhesion

Good Weather Resistance

Heat Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Bondability		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая коррозионная стойкость		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая термическая стабильность		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Устойчивость к смазке		
	Глянцевый		
	Маслостойкий		
Используется	Защитные покрытия		
Внешний вид	Красный		
Формы	Гранулы		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	13.8	МПа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	250	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	93.3	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (25°C)	10 to 15	min	
Время демолд (25°C)	360 to 480	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

