

Braskem PP H7058-25R

Polypropylene Homopolymer

Braskem Europe GmbH

Описание материалов:

Braskem H7058-25R Polypropylene Resin is a homopolymer developed especially for thin wall injection moulding. Braskem H7058-25R Polypropylene Resin is an easy flow, general purpose homopolymer with a good balance of physical properties.

Applications for Braskem H7058-25R Polypropylene Resin

Thin wall containers

Household articles

Packaging

Toys

Regulatory Information

Braskem H7058-25R Polypropylene Resin should comply with:

EU, No 10/2011

The appropriate regulations should be consulted for more detailed information.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	ЕС без 10/2011		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	33.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	10	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1400	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C, Injection Molded)	3.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature ¹ (0.45 MPa, Unannealed)	80.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения ²	150	°C	ISO 306/A
NOTE			
1.	Injection Molded		
2.	Injection Molded		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

