

## Paracril® BJLT HX

Acrylonitrile Butadiene Rubber

INSA

### Описание материалов:

Description:

Good heat resistance after oil aging.

Partially crosslinked.

Excellent green strength.

Smooth extrusion.

Low die swell.

Cold polymerized.

Staining and discoloring stabilizer.

Applications:

Hose, seals and o-rings.

Belting.

Calendered products.

Pan seals.

### Главная Информация

Характеристики	Crosslinkable Хорошая зеленая прочность Хорошая термостойкость к старению Низкая высечка
Используется	Прокладки Шланг Уплотнения
Метод обработки	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.990	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	48 to 62	MU	ASTM D1646
Содержание ACN-Скрепленный	30.7 to 33.7	wt%	Internal Method
Содержание золы	< 0.8	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	< 1.0	wt%	ASTM D5668

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

