

# Sylvin 9729-80FUV Green 3179

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

## Описание материалов:

Sylvin 9729-80FUV Green 3179 Is A Vinyl Compound Formulated For Injection Molding Applications That Require Low Plasticizer Migration Properties, An Ultra Violet Stabilizer And Antifungal Ingredients.

Главная Информация			
Добавка	Антимикробный (фунгицид) Пластификатор UV Stabilizer		
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Низкий до без переноса Устойчивость к микробу Пластифицированный		
Внешний вид	Зеленый		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	15.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	61.3	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-14.0	°C	ASTM D746
Температура плавления	166 to 177	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

