

MonoSol® M1000

Polyvinyl Alcohol

MonoSol, LLC

Описание материалов:

MonoSol®M1000 is a polyvinyl alcohol (PVOH) material. This product is available in North America or Europe. MonoSol®The main characteristics of M1000 are: hardness.

MonoSol®The typical application areas of M1000 are: movies

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, высокий		
Используется	Защитная пленка		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Прочность на растяжение-MD			ASTM D882
Yield	81.7	MPa	ASTM D882
Fracture	107	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD			ASTM D882
Yield	3.0	%	ASTM D882
Fracture	40	%	ASTM D882
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	135	°C	ASTM D794

Дополнительная информация

Maximum Use Temperature, Test Method Unspecified: 275°FYield per Thousandth of an Inch, Test Method Unspecified: 143 ft²/lbElmendorf Tear Strength, ASTM D1922: <32 g/milMono-Sol® M1000 film is also available in additional thicknesses.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

