

## YUPLENE® BY3500

Polypropylene Impact Copolymer

SK Global Chemical

### Описание материалов:

YUPLENE® BY3500 is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Typical application: Caps/Lids/Closures.

Characteristics include:

Copolymer

Heat Resistant

High Flow

High Stiffness

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Высокий поток Высокая термостойкость Высокая жесткость Сополимер удара		
Используется	Колпачки		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	9.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	29.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	< 300	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1770	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	98	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	155	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

