

Shandong PA1212 PA1212

Polyamide 1212

Shandong Dongchen Engineering Plastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Has the lowest water absorption among nylons, good dimensional stability, oil resistance and alkali proof, non toxic, under low temperature, it has very good toughness, can be used for extruding, injection molding, blow molding or producing into powder spraying coating. It can substitute for Nylon 11 and Nylon 12.

Главная Информация		
Характеристики	Щелочестойкие Хорошая стабильность размеров Прочность при низкой температуре Низкое поглощение воды Нетоксичный Маслостойкий	
Используется	Применение выдувного формования Нанесение покрытия	
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия Литье под давлением Распыление	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	> 50.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	> 250	%
Флекторный модуль	> 700	MPa
Флекторный стресс	< 45.0	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод ударная прочность	> 30	kJ/m ²
Незубчатый изод ударная прочность	No Break	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	> 140	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

