

Unichem 5543

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Unichem 5543 is a flexible polyvinyl chloride product. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая мобильность Универсальный		
Используется	Универсальный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	55		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	9.31	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D638
Дополнительная информация			
100% Modulus, ASTM D638: 460 psi			
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	160 - 168	°C	
Температура формы	10.0 - 37.8	°C	
Back Pressure	0.689 - 2.76	MPa	
Screw Speed	40 - 100	rpm	
Коэффициент сжатия винта	2.0 : 1.0 - 3.0 : 1.0		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

