

## INEOS PP 240-NA02

Polypropylene Random Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

### Описание материалов:

240-NA02 is a random copolymer for blow moulding with good transparency and contact clarity, very good gloss and surface finish and high heat distortion temperature.

#### Applications

240-NA02 is recommended for:

Household

Industrial chemicals

Cosmetics

The product is also suited for injection stretch blow moulding.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая поверхность Высокая четкость Глянцевый Высокая термостойкость Случайный сополимер
Используется	Косметика Товары для дома Промышленные контейнеры
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувная пленка Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.5	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	900	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	24.0	MPa	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	20	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

