

## Premier HD10H50

High Density Polyethylene

Premier Polymers, LLC.

### Описание материалов:

Premier H10H50 is a HMW-HDPE resin suitable for use in high strength and high stiffness film applications. Meets all requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520, covering safe use of polyolefin articles intended for direct food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Высокая плотность Высокая Молекулярная масса Высокая жесткость Высокая прочность		
Используется	Пленка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/2.16 kg	0.060	g/10 min	
190°C/21.6 kg	10	g/10 min	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	37.2	MPa	
TD : Yield	31.0	MPa	
MD : Break	68.9	MPa	
TD : Break	48.3	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	300	%	
TD : Break	400	%	
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	10	g	
TD	25	g	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

