

COSMOLEX® FS250A

Linear Low Density Polyethylene

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOLEX® FS250A is a Linear Low Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific. Applications of COSMOLEX® FS250A include coating applications, film and wrap.

Characteristics include:

Good Processability

High Strength

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Высокая прочность Низкая плотность		
Используется	Пленка Ламинаты Эластичная пленка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.923	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	24.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	800	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	270	MPa	ASTM D747
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	122	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура матрицы	160 to 180	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

