

## SAPYLENE MC75LTD

Linear Low Density Polyethylene

Sahel Chimie Co.

### Описание материалов:

SAPYLENE MC75LTD is a Linear Low Density Polyethylene material. It is available in Africa & Middle East for injection molding.

Important attributes of SAPYLENE MC75LTD are:

High Hardness

Non-Toxic

Typical applications include:

Additive/Masterbatch

Bags/Liners

Film

Plumbing/Piping/Potable Water

Sheet

Главная Информация			
Характеристики	Отличная Печатающая способность Высокая твердость Нетоксичный		
Используется	Сумки Кабельный кожух Пленка Маточная смесь Трубопроводы Профили Лист		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.0 to 20	g/10 min	ASTM D1238
Humidity	< 0.20	%	Internal Method
Наполнитель (650°C)	75	%	ASTM D1603
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	130	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

