

Ad-Tech Epoxy ESG-215

Epoxy; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy ESG-215 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It can be processed by coating and is available in North America. Applications of Ad-Tech Epoxy ESG-215 include aerospace, coating applications, repairing material and tools.

Characteristics include:

Good Adhesion

Heat Resistant

Lubricated

Главная Информация			
Добавка	Графитовый порошковый лубрикант		
Характеристики	Хорошая адгезия		
	Хорошая термическая стабильность		
	Смазка		
	Не-MDA излечивается		
Используется	Аэрокосмическое применение		
	Применение самолетов		
	Нанесение покрытия		
	Формы/штампы/инструменты		
	Ремонтный материал		
Формы	Паста		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.20	g/cm ³	ASTM D1895
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength (Yield)	250	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	196	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	4.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 14		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		

Срок службы горшка (25°C)	20 to 25	min
Время демолд (23°C)	120 to 240	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

