

Akulon® F-X9182

Polyamide 6

DSM Engineering Plastics

Описание материалов:

Akulon® F-X9182 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material. It is available in Asia Pacific or Europe for film extrusion. Primary attribute of Akulon® F-X9182: Medium Viscosity.

Typical application of Akulon® F-X9182: Film

Главная Информация			
Характеристики	Средняя-Низкая вязкость		
Используется	Пленка		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.13	g/cm ³	ISO 1183
Номер вязкости	160	cm ³ /g	ISO 307
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	9.0E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания	
RSV ¹	2.60	Internal Method	

1. Formic Acid, 1g/100 ml

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

