

Arak HDPE I2

High Density Polyethylene

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

Описание материалов:

I2 is a high density polyethylene grade, suitable for mass production injection moulding of articles in rapid shot sequence applications.

Characteristics:

Easy flowing.

Virtually free from distortion.

Typical applications are:

Lightweight house-hold less hard and rigid than I1.

* I2 is suitable for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая стабильность размеров Хороший поток		
Используется	Товары для дома		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm ³	DIN 53479
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	28	g/10 min	DIN 53735
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	> 2.5	kJ/m ²	DIN 53453
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	< 4.0	YI	DIN 6167

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

