

Neoflex™ 8075

Thermoplastic Elastomer

Zylog Plastalloys Pvt. Ltd.

Описание материалов:

Neoflex 8075 is a soft, Thermoplastic Elastomer intended for Injection, Blow Moulding and Extrusion applications.

Главная Информация	
Характеристики	Мягкий
Используется	Применение выдувного формования
Метод обработки	Выдувное формование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.00	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec, 23°C)	75		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ² (100% Strain)	4.90	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ³ (Break)	8.04	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ⁴ (Break)	650	%	ASTM D412
Tear Strength ⁵	39.2	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (70°C, 22 hr)	60	%	ASTM D395B

NOTE	
1.	23°C
2.	C mold, 500 mm/min
3.	C mold, 500 mm/min
4.	C mold, 500 mm/min
5.	C mold, 500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

