

## Cosmic Epoxy EH61

Железо

Ероху; Epoxide

Cosmic Plastics, Inc.

### Описание материалов:

#### DESCRIPTION

Cosmic EH61 is an iron filled epoxy molding compound which is supplied in a granular form.

#### FEATURES

This material flows easily under low pressure and provides good moldability.

#### APPLICATIONS

The material is good for EMI / RFI shielding, and can be either compression or transfer molded to fabricate core rods and to encapsulate surface mount and axial leaded inductors. This single molded compound eliminates the labor intensive over-under molding.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Железо
Характеристики	Электромагнитное Экранирование (EMI) Хорошая производительность формования Хорошая мобильность Радиочастотное Экранирование (RFI)
Внешний вид	Черный
Формы	Частицы
Метод обработки	Инкапсуляция Литье из смолы Прессформа сжатия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	3.69	g/cm <sup>3</sup>
Массовый фактор	2.5	
Spiral Flow	25.0 - 35.0	

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок годности (5°C)	17	wk
Время доставки (160°C)	2.0 - 4.0	hr

Дополнительная информация	
Inductance Ls (µH) : 0.65 - 0.70Quality Factor : 12.3 - 13.4	

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	130 - 180	°C
Давление впрыска	0.345 - 5.52	MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

