

Geon™ Vinyl Flexible R132BE

Polyvinyl Chloride + NBR

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible R132BE is a Polyvinyl Chloride + NBR (PVC+NBR) product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Flexible R132BE include hose/tubing, consumer goods and marine applications.

Главная Информация	
Добавка	Биоцид
Характеристики	Комплект низкого сжатия
Используется	Обувь
	Шланг
	Морское применение
	Трубка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	81		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break)	15.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	380	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-23.9	°C	ASTM D746

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	193 to 204	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	185 to 191	°C

NOTE	
1.	Type IV, 510 mm/min
2.	Type IV, 510 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

