

Manner Flexible PVC X3780

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: General Purpose tubing, profile extrusion compound designed for matte finish. X3780 is ROHS compliant.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Общее назначение		
	Профили		
	Трубка		
Внешний вид	Матовая отделка		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35 to 1.39	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	82 to 88		
Shore A, 15 sec	72 to 78		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant ¹	7.93	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ²	15.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	400	%	ASTM D638
NOTE			
1.	Unaged Dumbbells: .06 inch		
2.	Unaged Dumbbells: .06 inch		
3.	Unaged Dumbbells: .06 inch		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat