

## SAPYLENE T8HN

8.0% тальк

Polypropylene

Sahel Chimie Co.

### Описание материалов:

SAPYLENE T8HN is a Polypropylene material filled with 8.0% talc. It is available in Africa & Middle East. Primary attribute of SAPYLENE T8HN: Non-Toxic.

Typical applications include:

Automotive

Industrial Applications

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Тальк, 8.0% наполнитель по весу
Характеристики	Нетоксичный
Используется	Автомобильные Приложения Промышленное применение

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.970	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
---	-----	----------	------------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 23°C)	67		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/100

Yield	17.7	MPa	
-------	------	-----	--

Break	2.36	MPa	
-------	------	-----	--

Растяжимое напряжение (Break)	7.8	%	ISO 527-2/100
-------------------------------	-----	---	---------------

Флекторный модуль <sup>1</sup>	2.57	MPa	ISO 178
--------------------------------	------	-----	---------

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact <sup>2</sup> (23°C)	11	J/m	ISO 180

NOTE	
1.	100 mm/min
2.	1A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

