

Moplen HP528N

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Moplen HP528N is a polypropylene homopolymer. With its high clarity, high slip and anti-blocking properties, it is especially suitable for water-quenched tubular film (IPP). Potential end use applications include packaging for hosiery, shirts, other textiles and food.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок Высокое скольжение		
Характеристики	Антиблокировка Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Хорошая жесткость Высокая четкость Высокое скольжение Гомополимер		
Используется	Пленка Пищевая упаковка Упаковка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1500	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	23	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке
(0.45 MPa, Unannealed) 97.0 °C ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

