

Okirol® E-5F

Expanded Polystyrene

DIOKI d.d.

Описание материалов:

Okirol® E-5F is expandable flame retardant polystyrene containing, apart from flame retardant agent, also pentane as the blowing agent. The product is supplied as spherical beads.

Okirol® E-5F is used for the manufacture of medium and high density blocks, panels intended for thermal insulation in construction industry and industrial packaging.

Products made of Okirol® E-5F have fire characteristics in accordance with DIN 4102-1, class B1

Главная Информация			
Добавка	Дующий агент Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Применение конструкции Изоляция Упаковка Усиленные панели		
Рейтинг агентства	DIN 4102/B1 EC 1907/2006 (REACH) EC 94/62/EC		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Сферы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность			
-- ¹	0.0150	g/cm ³	
-- ²	0.0160 to 0.0250	g/cm ³	EN 1602
Видимая плотность	0.61	g/cm ³	ISO 60
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Реакция на огонь	Class E	ISO 11925-2	
Bead Size		ISO 2591-1	
--	700.0 to 1000.0	µm	
Range ³	630.0 to 1250.0	µm	
Дующий агент	5.0 to 7.0	%	ASTM 7132-05
NOTE			

1.	Minimum density of expanded beads
2.	Density of molded product
3.	>95%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat