

Hysol® EA9437

Алюминий

Эпоху; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Hysol® EA9437 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with aluminum. It is available in North America. Typical application: Adhesives/Tapes.

Characteristics include:

Good Adhesion

Good Toughness

Heat Resistant

Low Viscosity

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Алюминий		
Характеристики	Хорошая адгезия		
	Хорошая термическая стабильность		
	Хорошая прочность		
	Низкая вязкость		
	Обработываемый		
Используется	Клеи		
	Склеивание		
Внешний вид	Серый		
Формы	Паста		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.34	g/cm ³	ASTM D1895
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	4410	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	31.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1.0	%	ASTM D638
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 90		

Mix Ratio by Weight: 100

Resin	Mix Ratio by Volume: 1.0	
Срок службы горшка	60	min
Время демолд (23°C)	4300	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

