

## Geon™ Vinyl Flexible R290AE

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Geon™Vinyl Flexible R290AE is a flexible polyvinyl chloride product. It can be processed by extrusion, profile extrusion molding or injection molding, and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific.

Features include:

high gloss

UV stability

Главная Информация	
Добавка	УФ-стабилизатор
Характеристики	Подсветка
	Ультрафиолетовое поглощение
Используется	Профиль
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия
	Экструзионное формование профиля
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	62		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)	23.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	200	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-2.78	°C	ASTM D746

Дополнительная информация			
□□□□ ASTM D2240□□, D□ (15 □): 60□64			

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	193 - 210	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	179 - 191	°C

NOTE	
1.	Type 4, 510mm/min

2.

Type 4, 510mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat