

G-Lene PB48A004

High Density Polyethylene

Gas Authority of India Limited

Описание материалов:

PB48A004 (HDPE black compound) have been extensively used for coating on steel pipes used for gas transportation. The grade has excellent processability, ESCR, carbon black dispersion, abrasion resistance characteristics etc.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Диспергируемый		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Высокая плотность		
Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)			
Используется	Нанесение покрытия		
	Трубные покрытия		
	Трубопроводы		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвухное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.948	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	18.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	15	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	118	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

