

## SABIC® LDPE Powder 1965P3

Low Density Polyethylene

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

### Описание материалов:

SABIC® LDPE Powder 1965P3 is an additive free CTR® tubular grade with a typically high purity. The grade is supplied in powder form.

Application

SABIC® LDPE Powder 1965P3 typically suitable for textile coating, carpet backing and compounding applications. The very fine particle size makes the grade typically suitable for delicate tissues in textile coating. For compounding very fine incorporation in mixtures or blends is possible. The very high MFR provides a very low zero shear viscosity or flow in extrusion processes.

This product is not intended for and must not be used in any pharmaceutical/medical applications.

Главная Информация	
Характеристики	Без добавки Высокий поток Высокая чистота Низкая плотность Низкая вязкость
Используется	Ковровая подложка Нанесение покрытия Уплотнение Текстильные изделия
Формы	Порошок
Метод обработки	Уплотнение Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Видимая плотность	0.34	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	65	g/10 min	ISO 1133
Размер частиц-Порошок	< 350	µm	ASTM E1181
Enthalpy Change	95.0	J/g	DIN 53765
Сухой поток	25.0	sec	ISO 6186
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	75.0	°C	ISO 306/A
Температура плавления (DSC)	104	°C	DIN 53765

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

