

Borpeel™ WD255CF

Polyolefin

Borealis AG

Описание материалов:

Borpeel WD255CF is a slip and antiblock agent formulated film resin. It is suitable for the manufacturing of unoriented peelable cast films on chill roll process.

Borpeel WD255CF is characterised by:

Seal- and peelable against Polypropylene

Seal- and peelable against itself

Soft peel behaviour

Non sterilisable

Borpeel WD255CF is suitable for various peelable applications including:

Food packaging

Dessert food packaging

Lamination film

Lidding film

Seal-Peel-Reclosable lid

Главная Информация	
Добавка	Антиблок (1000 ppm) Скольжения (1100 ppm)
Характеристики	Антиблокировка Перерабатываемый материал Комбинация
Используется	Литая пленка Пленка Пищевая упаковка Ламинаты Крышки Упаковка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литая пленка Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Флекторный модуль (Injection Molded)	600	МПа	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	105	°C	ISO 306/A50
Температура плавления (DSC)	110 to 142	°C	ISO 3146

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

